

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria in Via G. Verdi

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

Data, 22/02/2011

IL TECNICO
Ing. Francesco Giannini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.000.00	MANO D'OPERA euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A.001.01	Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato. euro (ventisette/00)	ora	27,00
Nr. 3 A.001.02	Prestazione d'opera di operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato. euro (venticinque/00)	ora	25,00
Nr. 4 A.001.03	Prestazione d'opera di operaio comune, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato. euro (ventitre/50)	ora	23,50
Nr. 5 B.000.00	NOLEGGI euro (zero/00)		0,00
Nr. 6 B.001.00	Nolo di rullo compressore o rullo vibrante del peso di t. 8-12, in esercizio, compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro possa occorrere per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresì eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato il trasferimento garage-garage. euro (cinquantadue/00)	ora	52,00
Nr. 7 B.001.02	Noleggio di macchina scarificatrice tipo "Bobcat", completa di autista e compreso consumi e trasporto sul cantiere, ed ogni altro onere di trasporto sul luogo di impiego. euro (centosestanta/00)	a corpo	170,00
Nr. 8 B.001.03	Noleggio di macchina scarificatrice modello Wirghen (larghezza minima di scarifica cm 100), completa di autista e compreso consumi e trasporto sul cantiere, ed ogni altro onere di trasporto sul luogo di impiego euro (quattrocentosessanta/00)	a corpo	460,00
Nr. 9 B.001.04	Nolo di autocarro con portata fino a 9 tonnellate con ribaltabile compreso conducente e consumi. euro (trentadue/00)	ora	32,00
Nr. 10 B.001.05	Nolo di autocarro con portata compresa tra 9 e 15 tonnellate con ribaltabile compreso conducente e consumi. euro (trentaotto/00)	ora	38,00
Nr. 11 B.001.06	Nolo di autocarro con portata superiore a 20 tonnellate con ribaltabile compreso consumi e conducente. euro (quarantadue/00)	ora	42,00
Nr. 12 B.001.07	Nolo di autocarro con gru con portata di 12 tonnellate e gru da 120 quintali a ml 2 compresi consumi e conducente euro (quarantasette/00)	ora	47,00
Nr. 13 B.001.08	Nolo di miniescavatore compreso conducente e consumi ed ogni altro onere di trasporto sul luogo di impiego euro (trentasei/50)	ora	36,50
Nr. 14 B.001.09	Nolo di escavatore semovente con potenza inferiore a 70 HP. compreso conducente e consumi. euro (quarantaquattro/00)	ora	44,00
Nr. 15 B.001.10	Nolo di escavatore semovente con potenza superiore a 70 HP. compreso conducente e consumi. euro (quarantasette/50)	ora	47,50
Nr. 16 B.001.11	Pala caricatrice a cingoli o ruspa con lama orizzontale compreso conducente e consumi della potenza fino a 200 HP euro (quarantacinque/60)	ora	45,60
Nr. 17 C.000.00	FORNITURE euro (zero/00)		0,00
Nr. 18 C.001.02	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max. mm. 20, per strati di collegamento "binder", conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al Capitolato Speciale di Appalto. euro (cinque/40)	q.li	5,40
Nr. 19 C.001.03	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo, granulometria media, pezzatura da 5 a 10 mm., conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al Capitolato Speciale di Appalto. euro (sei/20)	q.li	6,20
Nr. 20 C.001.05	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo confezionato in sacchi da Kg. 30. euro (ventitre/00)	q.li	23,00
Nr. 21 C.001.05.a	idem c.s. in sacchi da Kg.50 euro (ventiuno/00)	q.li	21,00
Nr. 22 C.001.06	Fornitura di sale antigelo in sacchi da kg 25 euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 23	Fornitura di polvere assorbente per olii minerali, benzine, gasolio, in sacchi da 20 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C.001.07	euro (tre/00)	Kg	3,00
Nr. 24 C.001.10	Fornitura di sabbia euro (tre/70)	q.li	3,70
Nr. 25 C.001.11	Fornitura di sabbione euro (tre/40)	q.li	3,40
Nr. 26 C.001.12	Fornitura di graniglia pietrisco 1-2-3. euro (quattro/10)	q.li	4,10
Nr. 27 C.001.15	Fornitura di misto 0/50 euro (due/60)	q.li	2,60
Nr. 28 C.001.16	Fornitura di pietrisco 30/50 - 50/70. euro (due/55)	q.li	2,55
Nr. 29 C.001.18	Fornitura di misto di frantoio 0/200 euro (due/20)	q.li	2,20
Nr. 30 C.001.22	Fornitura di stabilizzato 0/100 euro (due/50)	q.li	2,50
Nr. 31 C.001.23	idem c.s. ...di misto cementato euro (tre/50)	q.li	3,50
Nr. 32 C.001.24	Fornitura di materiale fresato proveniente da asportazione di sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso euro (due/10)	q.li	2,10
Nr. 33 D.000.00	OPERE COMPIUTE STRADALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 34 D.001.00	DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI euro (zero/00)		0,00
Nr. 35 D.001.01	Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso per uno spessore fino a cm 15 da eseguirsi con apposita macchina fresatrice tipo Wirghen (larghezza minima cm.100) e successiva spazzolatura del piano fresato mediante spazzatrice meccanica. Trasporto del materiale fresato a discarica, a scelta dell'Impresa sita a qualsiasi distanza dal cantiere, compreso ogni onere (sia di accantieramento che per lo smaltimento dei materiali) e quanto altro occorra per la completa esecuzione del lavoro a regola d'arte: per superfici fino a mq.30; euro (quattrocentonovanta/15)	corpo	490,15
Nr. 36 D.001.01a	Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso per uno spessore fino a cm 15 da eseguirsi con apposita macchina fresatrice tipo Bobcat (larghezza massima cm.50) e successiva spazzolatura del piano fresato mediante spazzatrice meccanica. Trasporto del materiale fresato a discarica, a scelta dell'Impresa sita a qualsiasi distanza dal cantiere, compreso ogni onere (sia di accantieramento che per lo smaltimento dei materiali) e quanto altro occorra per la completa esecuzione del lavoro a regola d'arte: per superfici fino a mq.30; euro (centoseffanta/00)	corpo	170,00
Nr. 37 D.001.01b	Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso tipo binder, da eseguire con fresatrice stradale modello Wirghen o Bobcat, successiva spazzolatura del piano scarificato, mediante spazzolatrice meccanica, compreso il trasporto a discarica, a scelta dell'Impresa sita a qualsiasi distanza dal cantiere, dei materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, per ogni centimetro di spessore asportato, compreso ogni onere di cantieramento; euro (zero/40)	mq/cm	0,40
Nr. 38 D.001.02	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam con sottofondo in scapoli di pietra, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto o l'eventuale accatastamento entro ml. 150. euro (trentauno/50)	mc	31,50
Nr. 39 D.001.03	Sovrapprezzo per scavo in roccia da mina, murature, getti in calcestruzzo per l'effettivo volume demolito, completo di ogni onere di segnaletica e cantieraggio; euro (cinquantadue/50)	mc	52,50
Nr. 40 D.001.04	Compenso per carico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta, misurati al netto del loro volume prima dello scavo, (col pagamento minimo di 2 mc) alle discariche scelte dall'Impresa e site a qualsiasi distanza dal cantiere; euro (dodici/60)	mc	12,60
Nr. 41 D.001.05	Compenso per smaltimento materiale di risulta e/o di scavo presso pubbliche discariche autorizzate, preventivamente ordinato dalla Direzione Lavori e a seguito di presentazione di documenti rilasciati dalla Società che gestisce la Discarica, attestanti le quantità smaltite. Il compenso sarà contabilizzato non in base al volume o peso scaricato ma misurato al netto del volume prima dello scavo. euro (dieci/50)	mc	10,50
Nr. 42 D.001.06	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici o manualmente, compreso il carico su mezzi di trasporto o l'accantonamento entro ml. 150. - Fino a cm. 50 di larghezza. euro (quattro/64)	ml	4,64
Nr. 43 D.001.08	Demolizione di zanella in pietra in porfido o in cemento con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. euro (ventidue/10)	mq	22,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 44 D.001.09	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.25 eseguito con martello demolitore o sega diamantata. euro (tre/50)	ml	3,50
Nr. 45 D.001.11	Scotico del piano di campagna, eseguito con mezzi meccanici su qualsiasi tipo di superficie compresi l'asportazione delle piante con relative radici, per una profondità massima di cm. 20. euro (uno/20)	mq	1,20
Nr. 46 D.001.12	Scavo di sbancamento in terreno vegetale eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, escluso i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio, compreso la sistemazione dei materiali di risulta in sito fino alla distanza di ml. 150 dal fronte dello scavo. euro (due/70)	mc	2,70
Nr. 47 D.001.14	Scavo a larga sezione obbligata continua (larghezza oltre ml.1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno vegetale di media consistenza, escluso i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio, compresi gli oneri per l'eventuale rampa di accesso, eventuali sbadacchiature, ed eventuale carico od accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere sino ad una distanza di ml. 150 dal fronte di scavo. - scavo fino ad una profondità di m. 1.50. euro (quattro/10)	B	4,10
Nr. 48 D.001.14a	Scavo a larga sezione obbligata continua (larghezza oltre ml. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno vegetale di media consistenza, escluso i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio compresi gli oneri per l'eventuale rampa di accesso ed eventuali sbadacchiature, ed eventuale carico od accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere sino ad una distanza di ml. 150 dal fronte di scavo. - scavo dalla profondità di m. 1.51 a m. 3,00 euro (cinque/50)	mc	5,50
Nr. 49 D.001.16	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno vegetale di media consistenza, escluso i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio, compresi gli oneri delle eventuali sbadacchiature ed eventuale carico o accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino alla distanza di ml. 150 dal fronte dello scavo. - scavo fino alla profondità di m. 1.50. euro (sei/00)	mc	6,00
Nr. 50 D.001.16a	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno vegetale di media consistenza, esclusi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio, compresi gli oneri delle eventuali sbadacchiature ed eventuale carico od accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino alla distanza di ml. 150 dal fronte dello scavo. - scavo dalla profondità di m. 1.51 a m. 3,00. euro (sette/00)	mc	7,00
Nr. 51 D.001.18	Scavo a sezione ristretta obbligata continua in terreno da vanga e piccone eseguito a mano, compresi oneri delle sbadacchiature, della sistemazione e dell'accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere sino alla distanza di ml. 150 dal fronte dello scavo. -scavo fino alla profondità di m. 2,00. euro (centosessantacinque/00)	mc	165,00
Nr. 52 D.001.18a	Scavo a sezione obbligata per profondità fino a ml 2,00, a qualsiasi titolo commissionato, da effettuarsi in strade pubbliche o private, anche in presenza di traffico, in strade con e senza sovrastruttura a carattere permanente, compresa l'eventuale rottura e ricostruzione di fogne, compresa la formazione di nicchie nel fondo e nelle pareti dello scavo per la giunzione di eventuali sottoservizi, sbadacchiature e armature degli scavi a norma di legge e compresi nel prezzo: -La fornitura e posa in opera dei segnali stradali in numero sufficiente, di qualsiasi tipo e dimensione nel rispetto delle normative del codice della strada e mantenuti efficienti per tutto il periodo dei lavori; -delle lanterne, anch'esse in numero sufficiente, quest'ultime date in loco accese nel periodo serale e notturno e mantenute in perfetta efficienza e tutto ciò per la durata dei lavori e comunque fino al ripristino e all'attivazione delle pavimentazioni stradali che sono state interessate da qualsiasi tipo di lavoro; Per lavori entro i 5,000 mc. euro (settantacinque/00)	mc	75,00
Nr. 53 D.001.18b	idem c.s. ...Per lavori compresi tra 5 e 20,000 mc. euro (quarantadue/00)	mc	42,00
Nr. 54 D.001.18c	idem c.s. ...Per lavori oltre 20,000 mc. euro (dodici/00)	mc	12,00
Nr. 55 D.001.18d	Scavo a sezione obbligata per profondità fino a ml 1,50, a qualsiasi titolo commissionato, da effettuarsi su marciapiede, compresa l'eventuale rottura e ricostruzione di fogne, compresa la formazione di nicchie nel fondo e nelle pareti dello scavo per la giunzione di eventuali sottoservizi, sbadacchiature e armature degli scavi a norma di legge e compresi nel prezzo: -La fornitura e posa in opera dei segnali stradali in numero sufficiente, di qualsiasi tipo e dimensione nel rispetto delle normative del codice della strada e mantenuti efficienti per tutto il periodo dei lavori; -delle lanterne, anch'esse in numero sufficiente, quest'ultime date in loco accese nel periodo serale e notturno e mantenute in perfetta efficienza e tutto ciò per la durata dei lavori e comunque fino al ripristino e all'attivazione delle pavimentazioni stradali che sono state interessate da qualsiasi tipo di lavoro; Per lavori fino a 20,000 mc. euro (trentaotto/00)	mc	38,00
Nr. 56 D.001.19	Sovrapprezzo per presenza di acqua agli articoli relativi agli scavi. euro (uno/50)	mc	1,50
Nr. 57 D.001.20a	Riempimento con materiali provenienti dallo scavo avendo cura di scegliere solo il materiale riutilizzabile a discrezione della D.L. DA UTILIZZARSI SOLO NEL CASO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA D.L. euro (nove/60)	mc	9,60
Nr. 58 D.001.20b	Riempimento dello scavo da effettuarsi con misto di cava, esente da argilla, in varie pezzature non superiore a cm. 7 nel vano dello scavo opportunamente pestonato a strati di cm.30. euro (quarantadue/50)	mc	42,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 59 D.001.20c	Riempimento dello scavo da effettuarsi con materiale inerte proveniente da frantoi di riutilizzo, esente da argilla, in varie pezzature non superiore a cm. 7 nel vano dello scavo opportunamente pestonato a strati di cm.30. euro (venticinque/50)	mc	25,50
Nr. 60 D.001.20d	Confezionatura e posa in opera di misto cementato dosato da kg 80 a kg 100 di cemento R=325 per metro cubo di inerte, per riempimento scavi, attraversamenti stradali, ecc, posato a consistenza secca nello scavo e costipato a strati di cm.30,00; euro (cinquantauno/35)	mc	51,35
Nr. 61 D.001.23	Demolizione di strutture entro e fuori terra in calcestruzzo armato e non, di qualsiasi tipo e spessore, comprese eventuali puntellature, compreso il trasporto dei materiali di risulta al piano di carico. euro (duecentocinquanta/00)	mc	250,00
Nr. 62 D.001.24	Demolizione di murature in elevazione in pietrame, mattoni pieni o forati di qualsiasi tipo e spessore, compreso il trasporto dei materiali di risulta al piano di carico. euro (ottanta/00)	mc	80,00
Nr. 63 D.002.00	RILEVATI E FONDAZIONI STRADALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 64 D.002.01	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei, fino a far raggiungere al piano un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata. euro (zero/49)	mq	0,49
Nr. 65 D.002.02	Formazione dei rilevati stradali con materiale A1, A2/4, A2/5 proveniente da cava di prestito o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori a cm. 30, compattato con idonei rulli, fino al raggiungimento della densità non inferiore al 80% della densità massima sulla AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. euro (ventiuno/00)	mc	21,00
Nr. 66 D.002.03	Formazione di fondazione stradale in misto di fiume di cava o con stabilizzato riciclato con pezzatura massima a richiesta della Direzione dei Lavori, compresi: fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura, cilindratura con rulli compressori statici da t. 16-18 o vibranti equivalenti e quant'altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte (non stabilizzato). Materiale misurato in opera compattato. euro (trentanove/00)	mc	39,00
Nr. 67 D.002.04a	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti, miscelazione a regola d'arte, trasporto, stesa, sagomatura, cilindratura con rulli compressori statici da t. 16-18 o vibranti equivalenti, mano e mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del materiale in opera compattato. euro (trentauno/00)	mc	31,00
Nr. 68 D.002.04b	Formazione di fondazione stradale eseguita con materiali provenienti da scavi, idonei a giudizio della Direzione dei Lavori, compresi stesa, sagomatura, innaffiatura, cilindratura con rulli compressori statici da t. 16-18 o vibranti equivalenti e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Materiale misurato in opera compattato. euro (dieci/00)	mc	10,00
Nr. 69 D.002.04c	Applicazione in opera d'emulsione bituminosa al 55% con autocisterna munita di pompa a motore o motopompa semovente, compresi: fornitura, trasporto e spandimento nei quantitativi unitari richiesti. Nel titolo sono compresi: trasporto delle macchine occorrenti, conducenti, carburanti, olii, grassi ed operaio specializzato addetto alla spruzzatura e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 70 D.002.05	Formazione di rinfianchi in sabbia o sabbione, compreso la fornitura, il trasporto, la stesa e la compattazione per rinfianchi di tubazioni, compresi mezzi e mano d'opera necessari e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del materiale in opera compattato. euro (trentasei/00)	mc	36,00
Nr. 71 D.002.06	Rifinitura dei cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale sulle scarpate, spessore minimo cm. 20, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici e comprensiva di forniture. euro (cinque/60)	mq	5,60
Nr. 72 D.003.00	CONGLOMERATI BITUMINOSI euro (zero/00)		0,00
Nr. 73 D.003.01	Provvista e stesa in opera di conglomerato bituminoso del tipo semichiuso (binder) per risagomature stradali, consistenza 22 q.li/mc., compreso il trasporto, la stesa, la rullatura e l'emulsione bituminosa; euro (sette/10)	ql	7,10
Nr. 74 D.003.02	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8 per superfici fino a 10 mq: -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 10 con minimo di cm.8 -formazione del cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici fino a mq. 10. euro (ventidue/90)	mq	22,90
Nr. 75 D.003.02a	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8 per superfici oltre a 10 mq: -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 10 con minimo di cm.8 -formazione del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici oltre mq. 10. euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 76 D.003.03	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/20 per un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8 per superfici fino a 10 mq; -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 10 con minimo di cm.8 -formazione del cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/20 per un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici fino a mq. 10. euro (ventitre/90)	mq	23,90
Nr. 77 D.003.03a	idem c.s. ...per superfici oltre mq. 10. euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 78 D.003.04	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12 per superfici fino a 10 mq; -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 15 con minimo di cm.12 -formazione del cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici fino a mq. 10. euro (ventiotto/10)	mq	28,10
Nr. 79 D.003.04a	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12 per superfici oltre a 10 mq; -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 15 con minimo di cm.12 -formazione del cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/30 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici oltre mq. 10. euro (ventinuno/00)	mq	21,00
Nr. 80 D.003.05	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/20 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12 per superfici fino a 10 mq; -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 15 con minimo di cm.12 -formazione del cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/20 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici fino a mq. 10. euro (ventinove/10)	mq	29,10
Nr. 81 D.003.05a	Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/20 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12 per superfici oltre a 10 mq; -regolarizzazione della pavimentazione stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm. 15 con minimo di cm.12 -formazione del cassonetto sullo scavo, dell'altezza fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -il trasporto allo scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/20 per un'altezza compressa fino a cm. 15 con minimo di cm.12; -i successivi riporti di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione esistente misurato; misurato per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per superfici oltre mq. 10. euro (ventinuno/00)	mq	21,00
Nr. 82 D.003.07b	Tappeto di usura in conglomerato asfaltico della pezzatura 0/5 o 0/10 eseguito secondo le regole di buona tecnica per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro con la finitrice o a mano, dello spessore di cm. 3,00 compresso, per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per ripristino di pavimentazioni stradali e di marciapiede per superfici fino a mq. 10,00. euro (dodici/50)	mq	12,50
Nr. 83 D.003.07c	idem c.s. ...per superfici oltre mq. 10,00. euro (nove/20)	mq	9,20
Nr. 84 D.003.07d	Tappeto di usura in conglomerato asfaltico della pezzatura 0/5 eseguito secondo le regole di buona tecnica per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro con la finitrice o a mano, dello spessore di cm. 2,00 compresso, per la larghezza eseguita e preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori, per ripristino di marciapiede per superfici fino a mq. 10,00. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 85 D.003.07e	idem c.s. ...per superfici oltre mq. 10,00. euro (dieci/40)	mq	10,40
Nr. 86	Intervento di mitigazione dell'inquinamento acustico mediante la fornitura e posa in opera di bitume fonoassorbente monoassorbente cm 5 di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.003.08	<p>spessore, secondo le seguenti specifiche: scarifica a freddo della carreggiata stradale anche in corrispondenza della zanella sino alla profondità massima di cm. 5, da eseguirsi con macchina fresatrice della larghezza minima di cm. 250, compreso ogni onere per la raccolta a mezzo macchina spazzatrice del materiale di risulta e successivo trasporto a scarica dello stesso, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. E' compreso inoltre ogni onere per modifiche dei pozzetti di raccolta acque meteoriche esistenti al fine di consentire il deflusso dell'acqua drenata. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo di tipo aperto, drenante-fonoassorbente, per strato di usura, confezionato con bitume modificato con SBS-r (copolimeri stirene/butadiene/stirene a struttura radiale) tipo SACAFLEX 24 o similari e materiali inerti di pezzatura mm 10/16 del tipo basaltico, il tutto miscelato nelle seguenti proporzioni: graniglia mm 10-16 84%, sabbia 8%, filler calcareo 8% e bitume modificato 5,5%. La percentuale dei vuoti deve essere comunque superiore al 18%. Il trasporto del conglomerato dovrà avvenire con autocarri muniti di telone, i tempi di percorso e di stazionamento dovranno essere ridotti al minimo per evitare il raffreddamento del conglomerato. La stesa deve avvenire solo con temperatura esterna superiore a 8-10 C. Per non far aderire il conglomerato alle attrezzature è necessario cospargerle di olio, non utilizzare gasolio. Prima della stesa del conglomerato deve essere cosparsa la superficie di posa con una mano d'attacco di emulsione elastomerizzata della stessa composizione del bitume, spruzzata ad una temperatura non inferiore a 180 C con macchina dotata di riscaldamento autonomo. La stesa del conglomerato deve essere eseguita in maniera continua e senza interruzioni con macchina vibrofinitrice, dotata di automatismi di livellamento in perfetta efficienza e con velocità di posa non superiore ai 4 m/min.. La temperatura del prodotto al momento della stesa deve essere compresa tra 145 C e 160 C. La successiva rullatura avverrà sul conglomerato ancora caldo con rullo tandem metallico da 10-12 t a rapida inversione di marcia. I giunti devono essere eseguiti riscaldando la parte del tappeto già posato per garantire l'adesione fra i due conglomerati senza danneggiare la struttura aperta. Compreso quant'altro necessario per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte per uno spessore finito di cm 5. Compreso ogni onere per dare il titolo finito a regola d'arte.</p> <p>euro (sedici/00)</p>	mq	16,00
Nr. 87 D.004.00	<p>CORDONATI, LISTE E ZANELLE</p> <p>euro (zero/00)</p>		0,00
Nr. 88 D.004.01	<p>Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di pordido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc di cemento tit.325, eseguita in modo che i giunti tra lastra e lastra non siano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (sessantasei/00)</p>	mq	66,00
Nr. 89 D.004.01a	<p>Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc di cemento tit.325, eseguita in modo che i giunti tra lastra e lastra non siano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, compreso fondazione in cls R'bk 150 spessore cm 25, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (settantadue/00)</p>	ml	72,00
Nr. 90 D.004.02	<p>Fornitura e posa in opera di zanella in pietraforte, avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla compressione Kg 1,500 per ogni cmq. coefficiente d'usura 0,60, dello spessore medio di cm. 7, con faccia superiore a piano di cava con protuberanze o cavità non superiori a cm 3, con faccia inferiore spianata, con protuberanze o cavità non superiori a cm 3; lo spessore minimo non dovrà essere inferiore a cm. 6. I pezzi, della larghezza costante di cm. 25, dovranno essere squadri e profilati e di lunghezza non inferiore alla larghezza richiesta. Nel titolo sono compresi: muratura con malta a q.le 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ventisette/14)</p>	mq	27,14
Nr. 91 D.004.03	<p>Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata, in calcestruzzo cementizio, vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/ mc e pietrischetto di granito, martellinata sulla faccia in vista, delle dimensioni di metri 1,00x0,30x0,08, compresi muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta re gola d'arte ad un petto.</p> <p>euro (dodici/00)</p>	ml	12,00
Nr. 92 D.004.03a	<p>Idem c.s. a due petti</p> <p>euro (quattordici/00)</p>		14,00
Nr. 93 D.004.03b	<p>Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc., delle dimensioni di mt. 1,00x0,30x0,08, compresi muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura della malta, compreso fondazione in cls R'bk 150 spessore cm 25, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ventiquattro/00)</p>	ml	24,00
Nr. 94 D.004.04	<p>Fornitura e posa in opera di lista prefabbricata, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425, in ragione di q.li 5/ mc in elementi diritti delle dimensioni di metri 1,00x0,25x0,17, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325 impiego di calcestruzzo consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm. 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (venticinque/60)</p>	ml	25,60
Nr. 95 D.004.05	<p>Fornitura e posa in opera di lista prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc, in elementi curvi delle dimensioni di m. 1,00x 0,25x0,17, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (trentasette/00)</p>	ml	37,00
Nr. 96 D.004.06	<p>Fornitura e posa in opera di lista prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinata sulle facce viste, in elementi dritti delle dimensioni di mq. 1,00x0,25x0,17, compresi muratura con malta a q.li 3/ mc. di cemento tit. 325 impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (trentatre/50)</p>	ml	33,50
Nr. 97	<p>Fornitura e posa in opera di lista prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc.e</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.004.07	pietrischetto, martellinato sulle facce viste, in elementi curvi delle dimensioni di mq.1,00x0,25x0,17, compresi: muratura con malta a q.li 3/ mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quarantadue/54)	ml	42,54
Nr. 98 D.004.08	Fornitura e posa in opera di lista di granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm. 25x18, spianata alla subbia sulle facce viste, in elementi dritti, lunghi non meno di mt. 1,00, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quarantatre/20)	ml	43,20
Nr. 99 D.004.09	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla subbia sul le facce viste, in elementi curvi, lunghi non meno di mt. 1,00, compresi; muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5 a consistenza di terra appena umida stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quarantasei/80)	ml	46,80
Nr. 100 D.004.10	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc, in elementi dritti delle dimensioni di mt. 1,00x 0,12x0,25, compresa muratura con malta a q.li 3/ mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325, con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (diciannove/10)	ml	19,10
Nr. 101 D.004.11	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla subbia sulle facce in vista, in elementi dritti lunghi non meno di mt. 1, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento titolo 325 con inerti della pezzatura massima mm 5 a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentanove/20)	ml	39,20
Nr. 102 D.004.12	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato, in calcestruzzo cementizio vibrato formato con cemento tit . 425 in ragione di q.li 5/mc in elementi curvi delle dimensioni di mt. 1,00x0,12x0,25, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cementi tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5 a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentauno/20)	ml	31,20
Nr. 103 D.004.13	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinato sulle facce viste, in elementi dritti delle dimensioni di mt. 1,00x0,12x0,25, compresi muratura con malta a q.li 3/ mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit.325 con inerti della pezzatura massima mm. 5 a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ventiotto/50)	ml	28,50
Nr. 104 D.004.14	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinato sulle facce viste, in elementi curvi delle dimensioni di m. 1,00x0,12x0,25, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 3254 con inerti della pezzatura massima mm. 5 a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro oocorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentaquattro/50)	ml	34,50
Nr. 105 D.004.15	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla subbia sulle facce in vista, in elementi curvi lunghi non meno di mt. 1, compresi muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5 a consistenza d terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quarantasei/55)	ml	46,55
Nr. 106 D.004.16	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc. In elementi curvi, delle dimensioni di mt 1,00x0,10x0,25, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc. di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ventinove/40)	ml	29,40
Nr. 107 D.004.17	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto martellinato sulle facce viste, in elementi dritti, delle dimensioni di mt. 1,00x 0,10x0,25, compresi: muratura con malta a q.li 3/ mc. di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ventiotto/60)	ml	28,60
Nr. 108 D.004.17a	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc. In elementi curvi, delle dimensioni di mt 1,00x0,10x0,25, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc. di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentauno/00)	ml	31,00
Nr. 109 D.004.18	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento Tit. 425 in ragione di q.li 57mc e pietrischetto martellinato sulle facce viste, in elementi curvi, delle dimensioni di mt. 1,00 x 0,15 x 0,25, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ventisei/40)	ml	26,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 110 D.004.19	Fornitura e posa in opera di cordonato trapezoidale in cemento vibrocompresso ad alta resistenza per aiuole spartitraffico, dimensioni 100x25/15x25 sia in elementi diritti che curvi.Nel titolo è compreso: letto di posa in cls R'bk 150 cementizio spess. minimo cm.5; stuccatura dei giunti; quanto altro occorrente per dare il titolo ultimato e finito a perfetta regola d'arte. euro (trentauno/10)	ml	31,10
Nr. 111 D.004.20	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls cementizio vibrato formato con cemento tit. 425 in ragione di ql. 5/mc in elementi diritti delle dimensioni di mt. 1,00x0,08x0,25, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento tit. 325 impiego di calzata consistente in cls a pezzatura massima mm 5 a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 112 D.004.21	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls cementizio vibrato formato con cemento tit. 425 in ragione di ql. 5/mc in elementi curvi delle dimensioni di mt. 1,00x0,08x0,25, compresi: muratura con malta a ql. 3/mc di cemento tit. 325 impiego di calzata consistente in cls a pezzatura massima mm 5 a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quindici/20)		15,20
Nr. 113 D.004.21a	Fornitura e posa in opera di cordonato trapezoidale in cemento vibrocompresso ad alta resistenza per aiuole spartitraffico, dimensioni 100x25/15x25 in elementi curvi. Nel titolo è compreso: letto di posa in cls R'bk 150 cementizio spess. minimo cm.25; stuccatura dei giunti; quanto altro occorrente per dare il titolo ultimato e finito a perfetta regola d'arte. euro (trentaquattro/60)	ml	34,60
Nr. 114 D.004.22	Fornitura e posa in opera di Cordolo prefabbricato alla francese (per rotatorie) mt 1,00x7/15x25 in calcestruzzo a ql. 5,00 a mc. di cemento rck 425 vibrato in pezzi diritti o curvi compreso scavo, sottofondo con cls. spessore cm. 20, pezzi speciali e stuccatura di giunti con malta a ql. 3,00 di cemento rck. 325 al metro euro (ventiquattro/00)	ml	24,00
Nr. 115 D.004.23	Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc. delle dimensioni di mt. 1,00x0,25x0,08, compresi muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti, fornitura della malta, compreso fondazione in cls R'bk 150 spessore cm 25, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/50)	ml	23,50
Nr. 116 D.004.24	Muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, di lista e cordonato fino alla larghezza massima di cm. 30, sia in pezzi diritti che curvi, di qualsiasi materiale lapideo, lunghezza ed altezza, compresi l'impiego della "calzata" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, consistenza di terra umida, la stuccatura dei giunti, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (nove/60)	ml	9,60
Nr. 117 D.004.24a	Muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit 325, eseguita in modo che i giunti tra pezzo e pezzo non siano superiori a mm 5, di lastre rettangolari di porfido larghe fino a cm. 25, alte cm. 3/4 per zanella compresi fornitura di malta, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/50)	ml	17,50
Nr. 118 D.004.26	Ralizzazione di caditoia stradale: - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di mc. 0,50, compresi gli oneri delle sbadacchiature della sistemazione e il trasporto della risulta a discarica autorizzata . Scavo fino alla profondità di m. 1.50, compreso alloccio del pozzetto. - Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimesioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425, avente resistenza non inferiore a R'bk = 300, monolitici, con sifone, compresi: platea alta cm. 10, rinfianco cm. 7, in calcestruzzo avente R'bk=15 scavo, muretto di sopramattone intonato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali, rinfianco e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. - Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., per fognature del diametro di mm. 160, conformi alle norme UNI 7447/75 serie "303/2", con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abbocatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione con sabbia opportunamente compattata. - Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa per caditoie stradali, da porsi in opera su zanella larga cm. 25, costituite da telaio delle dimensioni di cm. 30x48, con ala di cm. 4 su tre lati (cm.35x53) e da griglia a semplice pendenza di cm. 29x45, portanti la dicitura "COMUNE DI SESTO FIORENTINO", resistenti al carico di transito di t. 20/asse, del peso non inferiore a Kg. 38, secondo disegno della direzione Lavori, date in opera mediante muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, compresi: fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. - Rinterro o riempimento di scavi eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. euro (duecentoquindici/00)	ognuno	215,00
Nr. 119 D.005.00	FOGNATURE, TUBAZIONI E POZZETTI euro (zero/00)		0,00
Nr. 120 D.005.01	COSTRUZIONE DI TUBAZIONE FOGNARIA CIRCOLARE - CON ELEMENTI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA CON BASE DI APPOGGIO PIANA "SERIE AUTOPORTANTE". NB. I pezzi speciali per ispezione condotto circolare ed ovoidale con predisposizione su calotta superiore di foro 80x100 o 120x120 per ispezione, posti su soletta come tubazione, saranno realizzati agli stessi prezzi della tubazione normale relativa. Caratteristiche previste nelle forniture del presente elenco prezzi Capitolo B) Compresa fornitura ed installazione di anello in gomma tipo "tecolect" o similari, compresa soletta continua in calcestruzzo R'bk = 150 per base d'appoggio di dimensioni descritte susseguentemente. Compreso ogni additivo per getto in presenza di acqua ed ogni aggettamento per la realizzazione della tubazione fognaria. Escluso trattamento interno, pagato a parte, con voci previste in "trattamento interno a due mani di resine epossictramose" del presente elenco prezzi alle forniture. Compreso ogni onere e magistero. euro (zero/00)		0,00
Nr. 121	Tubazione del diametro interno D 400 mm Soletta di appoggio per intera larghezza di scavo e comunque non inferiore a cm. 85x10 con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.005.01.01	rinfianco in sabbia fino all'estradosso. euro (quarantaotto/00)	ml	48,00
Nr. 122 D.005.01.02	Tubazione del diametro interno D 500 mm. Soletta di appoggio per intera larghezza di scavo e comunque non inferiore a cm. 90x15 con rinfianco in sabbia fino allestradosso. euro (sessantauno/00)	ml	61,00
Nr. 123 D.005.01.03	Tubazione del diametro interno D 600 mm. Soletta di appoggio per intera larghezza di scavo e comunque di dimensioni non inferiori a cm 95x15 con rinfianco in sabbia fino all'estradosso. euro (settantaquattro/00)	ml	74,00
Nr. 124 D.005.01.04	Tubazione del diametro interno D 800 mm. Soletta di appoggio per intera larghezza di scavo e comunque di dimensioni non inferiori a cm. 125x15 con rinfianco in sabbia fino all'estradosso. euro (centocinque/00)	ml	105,00
Nr. 125 D.005.03	COSTRUZIONE DI TUBAZIONE FOGNARIA CIRCOLARE - CON ELEMENTI IN PVC RIGIDO SN4 (EX 303/1) Caratteristiche previste nelle forniture del presente elenco prezzi Capitolo B) Compresa fornitura ed installazione di anello in gomma tipo "tecolect" o similari, compresa soletta continua in calcestruzzo R'bk = 150 per base d'appoggio di dimensioni descritte susseguentemente. Compreso ogni additivo per getto in presenza di acqua ed ogni aggotamento per la realizzazione della tubazione fognaria. Compreso ogni onere e magistero. euro (zero/00)		0,00
Nr. 126 D.005.03.01	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature fino al diametro di cm. 12,5 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (nove/40)	ml	9,40
Nr. 127 D.005.03.02	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature fino al diametro di cm. 16 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (undici/05)	ml	11,05
Nr. 128 D.005.03.04	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature del diametro di cm. 20 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (sedici/25)	ml	16,25
Nr. 129 D.005.03.05	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature del diametro di cm. 25 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ventisei/40)	ml	26,40
Nr. 130 D.005.03.06	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature del diametro di cm. 31,5 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentadue/30)	ml	32,30
Nr. 131 D.005.03.07	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature del diametro di cm. 40 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (cinquantatre/10)	ml	53,10
Nr. 132 D.005.03.08	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature del diametro di cm. 50 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (ottantauno/00)	ml	81,00
Nr. 133 D.005.03.09	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. per traffico pesante per fognature del diametro di cm. 63 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico oppure giunto masticiato, compresi: carico, scarico, posa in opera delle tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello scavo, preparazione del piano di posa con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (centotrentaotto/50)	ml	138,50
Nr. 134 D.005.04	Fornitura e posa in opera di pozzettoni di ispezione prefabbricati in calcestruzzo c.a.v. delle dimensioni interne da cm.100x140 x h 135, com pleti di platea, cunetta di fondo sagomata a richiesta, eventuale soletta di fondo e soletta di copertura, escluso il solo chiusino, compreso il magrone per la posa della platea con calcestruzzo R'bk = 150 spessore di cm. 15, compreso stuccatura dei giunti con malta idrofugata, trattamento interno con due mani di resine epossicattamose, compreso alloggiamento per attacco fognatura di progetto, secondo particolari di progetto e secondo richieste della D.L. e come da disegni di progetto. euro (cinquecentoventi/00)	ognuno	520,00
Nr. 135	Fornitura e posa in opera di pozzettoni di ispezione prefabbricati in calcestruzzo c.a.v. delle dimensioni interne da cm.100x140 x h 200, com		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.005.04a	pleti di platea, cunetta di fondo sagomata a richiesta, eventuale soletta di fondo e soletta di copertura, escluso il solo chiusino, compreso il magrone per la posa della platea con calcestruzzo R'bk = 150 spessore di cm. 15, compreso stuccatura dei giunti con malta idrofugata, trattamento interno con due mani di resine epossicattamose, compreso alloggiamento per attacco fognatura di progetto, secondo particolari di progetto e secondo richieste della D.L. e come da disegni di progetto. euro (settecento/00)	ognuno	700,00
Nr. 136 D.005.05	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425, avente resistenza non inferiore a R'ck=300, monolitici, con sifone, compresi: platea alta cm. 10, rinfianco cm. 7, in calcestruzzo avente R'ck=15 scavo, muretto di sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentauno/00)	ognuno	31,00
Nr. 137 D.005.05a	Revisione di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibrato o similari, compreso pulizia, verifica della tenuta idraulica, eventuale stuccatura e/o riparazione del manufatto compreso ogni onere per rendere l'opera completa ed eseguita a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/00)	cadauno	23,00
Nr. 138 D.005.06	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 50x50x50 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425, avente resistenza non inferiore a R'bk = 300, monolitici, con sifone, compresi: platea alta cm. 10, rinfianco cm. 7, in calcestruzzo avente R'bk=150, scavo, muretto di sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quarantanove/50)	ognuno	49,50
Nr. 139 D.005.06a	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali delle dimensioni di cm. 60x60x60, ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 avente resistenza non inferiore a R'bk = 300, monolitici, con sifone, compresi platea alta cm. 10, rinfianco cm. 7, in calcestruzzo avente R'bk = 150, scavo, muretto di sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (sessantasei/50)	ognuno	66,50
Nr. 140 D.005.07	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali delle dimensioni di cm. 80x80x80, ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 avente resistenza non inferiore a R'bk = 300, monolitici, con sifone, compresi platea alta cm. 10, rinfianco cm. 7, in calcestruzzo avente R'bk = 150, scavo, muretto di sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 141 D.005.08a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in polietilene per caditoia stradale, dimensioni cm. 40x40, altezza cm. 42, con diaframma e tappo per ispezione del tubo di uscita, compresi: platea alta cm.10, rinfianco cm. 7 in calcestruzzo avente R'bk = 250, scavo, fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quarantadue/50)	ognuno	42,50
Nr. 142 D.005.09	Fornitura e posa in opera di pozzetti in materiale polietilenico per caditoia stradale, dimensioni cm. 50x50, altezza cm. 52, con diaframma e tappo per ispezione del tubo di uscita, compresi: platea alta cm.10, rinfianco cm. 7 in calcestruzzo avente R'bk = 250, scavo e muretto in sopramattone intonacato internamente per l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (cinquantatre/50)	cadauno	53,50
Nr. 143 D.006.00	CALCESTRUZZI E CASSEFORMI euro (zero/00)		0,00
Nr. 144 D.006.01	Calcestruzzo avente R'bk = 150, dato in opera per magroni o getti di "pulizia" non armati, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua. con l'onere in questo caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne il dilavamento. Nel titolo è compreso ogni onere per fornitura, manipolazione e posa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco. euro (centodieci/00)	mc	110,00
Nr. 145 D.006.03	Calcestruzzo avente R'bk = 250, armato o non, dato in opera per fondazioni o strutture in elevazione di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua, con l'onere in questo caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne il dilavamento. Nel titolo è compreso ogni onere per fornitura, manipolazione e posa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco. euro (novanta/90)	mc	90,90
Nr. 146 D.006.04	Calcestruzzo avente R'bk = 300, armato e non, dato in opera per fondazioni o strutture in elevazione di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua con l'onere in questo caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne il dilavamento. Nel titolo è compreso ogni onere per fornitura, manipolazione e posa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio d'armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco. euro (centoquarantacinque/00)	mc	145,00
Nr. 147 D.006.05	Calcestruzzo avente R'bk = 350, armato e non, dato in opera per fondazioni o strutture in elevazione di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua con l'onere in questo caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne il dilavamento. Nel titolo è compreso ogni onere per fornitura, manipolazione e posa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio d'armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco. euro (centocinquantaquattro/00)	mc	154,00
Nr. 148	Formazione di casseforme in legname per getti di calcestruzzo in elevazione compresi sbadacchiatura e quant'altro occorra ad assicurare la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.006.09	necessaria rigidità atta ad evitare qualsiasi deformazione, compresi altresì l'armatura di sostegno, ogni onere per centinature e successivo disarmo, ogni onere per faccia vista. Per ogni mq di superficie a contatto con il conglomerato euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 149 D.006.13	Sistemazione di muri a retta in pietrame, sia a secco che in muratura, previo smontaggio degli elementi, accantonamento in cantiere, riconsolidamento della sede stradale, computata a parte, ricostruzione del muro con gli elementi accantonati in cantiere, compreso ponteggi e segnaletica di legge, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecento/00)	mc	300,00
Nr. 150 D.007.00	ACCIAI, GRIGLIE, CHIUSINI E MATERIALI FERROSI euro (zero/00)		0,00
Nr. 151 D.007.00a	Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro richiesto, FeB38/K, controllato o non a richiesta della D.L., per o pere in cemento armato, compreso ogni onere per il taglio a misura, sfrido, tiro in alto, legature e quant'altro occorra per dare le armature metalliche in opera a regola d'arte secondo gli schemi esecutivi dei calcoli delle opere in cemento armato. euro (zero/98)	Kg	0,98
Nr. 152 D.007.01	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro del tipo FeB38K controllato in stabilimento, per opere in cemento armato, compreso ogni altro onere per il taglio a misura, sfrido, tiro in alto, legature e quant'altro occorra per dare le armature metalliche in opera a regola d'arte secondo gli schemi esecutivi dei calcoli delle opere in cemento armato. euro (uno/84)	kg	1,84
Nr. 153 D.007.02	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Feb 44K controllato di diametro a scelta della D.L., compreso ogni onere per la lavorazione, taglio, legatura, sfridi e sollevamenti. euro (uno/06)	Kg	1,06
Nr. 154 D.007.03	Fornitura e posa in opera di chiusini per marciapiedi con dimensioni di luce libera di cm 40x40, fusi in ghisa lamellare perlitica di prima o seconda fusione, con telaio di cm 48x48x5, con profilo interno identico alla figura esterna della lapide e perfettamente combacianti fra loro, portante la dicitura "COMUNE DI SESTO FIORENTINO-FOGNATURA o ILLUMINAZIONE PUBBLICA" del peso complessivo di circa Kg 30 minimo, resistente al carico di transito t. 1/asse. I chiusini dovranno avere il piano di calpestio reso scabro mediante mandorlatura, dati in opera mediante muratura con malta a ql. 3/mc di cemento tit. 325, compreso: fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (settanta/00)	ognuno	70,00
Nr. 155 D.007.03b	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa per caditoie stradali, da porsi in opera su zanella larga cm. 25, costituite da telaio delle dimensioni di cm. 30x48, con ala di cm. 4 su tre lati (cm.35x53) e da griglia a semplice pendenza di cm. 29x45, portanti la dicitura "COMUNE DI SESTO FIORENTINO", resistenti al carico di transito di t. 20/asse, del peso non inferiore a Kg. 38, secondo disegno della direzione Lavori, date in opera mediante muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, compresi: fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaotto/70)	ognuno	58,70
Nr. 156 D.007.04	Fornitura e posa in opera di chiusini stradali, con dimensioni di luce libera minima di cm 60x60, fusi in ghisa lamellare perlitica, di I o II fusione, con telaio di cm 800x830x200 con profilo interno identico alla figura esterna della lapide e perfettamente combacianti fra loro, portanti la dicitura "COMUNE DI SESTO FIORENTINO - FOGNATURA", del peso complessivo di Kg 130 minimo, resistenza al carico di transito ton. 20/asse. I chiusini dovranno avere la superficie resa scabra mediante mandorlatura. La posa in opera comprende: muratura a malta cementizia, supporto ad anello in cemento armato a bloccaggio della sezione di cm 30x7 per l'intero perimetro, in calcestruzzo avente R' bk=200, armato con 2 O 8" e leggera staffatura, compresi altresì, la fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquindici/00)	ognuno	215,00
Nr. 157 D.007.05	Fornitura e posa in opera di griglie per caditoie stradali fuse in ghisa lamellare perlitica, con dimensioni di luce libera cm. 41,5x41,5, telaio di cm. 53x53x7, coperchio a unica pendenza, con otto asole, portante la dicitura "COMUNE DI SESTO FIORENTINO", del peso complessivo di circa Kg. 45, resistenza al carico di transito t. 25/asse. Le griglie dovranno avere alloggiamento troncopiramidale e sedi rettificata, onde garantire la perfetta stabilità nell'alloggiamento, date in opera mediante muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, compresi: fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (settantasette/68)	ognuno	77,68
Nr. 158 D.007.06	Fornitura e posa in opera di griglie per caditoie stradali, con dimensioni di luce libera cm. 20x31, fuse in ghisa ematite grigia, telaio delle dimensioni di cm. 41x27x8; coperchio con doppia pendenza con otto asole, portante la dicitura "COMUNE DI SESTO FIORENTINO" del peso complessivo di circa Kg. 25, resistenza al carico di transito tonn. 20/asse. Le griglie dovranno avere alloggiamento troncopiramidale e sedi rettificata onde garantire la perfetta stabilità nell'alloggiamento, date in opera compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325 ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantacinque/00)	ognuno	65,00
Nr. 159 D.007.07	Fornitura e posa in opera di manufatti da opera di fabbro realizzati con profilati, lamiere, trafilati di uso commerciale per ringhiere, serramenti, etc., compresi verniciatura con una mano d'antiruggine e due di vernice ad olio e quant'altro occorra per dare il manufatto secondo i disegni e le prescrizioni della Direzione Lavori. euro (sei/00)	Kg	6,00
Nr. 160 D.007.08	Formazione di recinzione costituita da paletti di ferro a T di mm. 35x35, posti ad interasse di m. 2 e rete metallica zincata a maglia sciolta alta circa m. 2,00, formata con filo di ferro del diametro di mm. 3, data in opera compresi; idonee controventature da applicarsi ogni quattro ritti, verniciatura dei ferri con una mano d'antiruggine tesaggio del la rete con 4 fili di ferro zincato del diametro di mm. 3, ancorata nel terreno mediante scavo e basamento delle dimensioni di cm. 40x40x50, in calcestruzzo avente R'bk = 150, forniture di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trenta/00)	ml	30,00
Nr. 161	Formazione di recinzione costituita da paletti di ferro a T di mm. 35x35, posti ad interasse di m. 2 e rete metallica zincata a maglia rigida alta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.007.09	circa m. 2,00, formata con filo di ferro del diametro di mm. 3, data in opera compresi; idonee controventature da applicarsi ogni quattro ritti, verniciatura dei ferri con una mano d'antiruggine tesaggio del la rete con 4 fili di ferro zincato del diametro di mm. 3, ancorata nel terreno mediante scavo e basamento delle dimensioni di cm. 40x40x50, in calcestruzzo avente R'bk = 150, forniture di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/00)	ml	36,00
Nr. 162 D.007.10	Rimozione e nuova posa in opera o rialzamento di chiusini stradali in ghisa da traffico pesante. Il titolo comprende la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento ti. 325 a q.li 3/mc oppure eventuale demolizione di muratura la ripresa del nuovo piano di posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm. 30x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n. 4 ferri O 8 a correre e staffe O 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sarà gettato con calcestruzzo avente R'bk = 200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E' pure compreso l'onere della segnaletica a pericolo, lumi, transenne, etc. a norma di legge. euro (duecentoquaranta/00)	ognuno	240,00
Nr. 163 D.007.11	Rimozione e nuova posa in opera di chiusini e lapidini da marciapiede di qualsiasi tipo e dimensione. Nel titolo e compreso: lo smontaggio del vecchio chiusino, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria. Il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rbk =200 o con muratura, il rifacimento della pavimentazione alterata con relativo sottofondo, qualunque sia il tipo di pavimentazione. Compreso ogni onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne ecc. a norma di legge. euro (ottantaotto/00)	ognuno	88,00
Nr. 164 D.007.12a	Rimozione e nuova posa in opera o rialzamento alla quota necessaria di lapidini e chiusini, sia in ghisa che in pietrame o in altro materiale, delle dimensioni max. fino a cm.30x30 e del diametro fino al O cm. 30, nonche di tubo in ghisa, l'uno per l'altro. Lapidini, chiusini e tube relativi a servizi pubblici, sia comunali che di altre Aziende, posti sia in sede carrabile che in sede marciapiede. Il titolo comprende: lo smontaggio del vecchio lapidino, chiusino, tuba, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino ecc. alla quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruzzo avente R' bk = 200 o con muratura, il rifacimento della pavimentazione alterata, e relativo sotto fondo, qualunque ne sia il tipo. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne ecc. a norma di legge euro (settantauno/00)	ognuno	71,00
Nr. 165 D.007.12b	Rimozione e nuova posa in opera di chiusini da marciapiede, delle dimensioni di cm. 30x 30 fino a cm. 60x60 e per diametro fino cm. 60. Nel titolo e compreso: lo smontaggio del vecchio chiusino, la demolizione del sottofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali murature, la nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria. Il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rbk =200 o con muratura, il rifacimento della pavimentazione alterata con relativo sottofondo, qualunque sia il tipo di pavimentazione. Compreso ogni onere e magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne ecc. a norma di legge euro (ottantaquattro/50)	ognuno	84,50
Nr. 166 D.007.12c	Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di griglie in ghisa delle dimensioni di cm. 30x48, poste in sede carrabile. Nel titolo è compreso ogni onere per: rimozione della griglia alla quota necessaria, il suo bloccaggio con cls avente R'bk = 200, il rifacimento della pavimentazione alterata. qualunque sia il tipo, fornitura di segnali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasette/00)	ognuno	57,00
Nr. 167 D.007.13	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza, retta o curva, in lamiera di acciaio zincato (spessore non inferiore a 26/10) a duplice onda di altezza non inferiore a 300 mm, completa di catarifrangenti nella quantità di almeno uno ogni tre montanti, con adeguati supporti metallici zincati verticali posti ad interasse da 3 a 4 metri, sia murati (con malta cementizia a 400 Kg di cemento R 325 per mc di sabbia) su strutture murarie di qualsiasi genere con paletti di altezza non inferiore a 0,90 m, sia infissi in terreno di qualsiasi natura fino alla necessaria profondità con paletti di altezza non inferiore a 1,50 m, compreso la necessaria bulloneria per i vari collegamenti, eventuali pezzi speciali nonchè ogni scavo ed opera muraria per dare il titolo finito e completo a regola d'arte. Barriera del tipo semplice. euro (sessantacinque/00)	ml	65,00
Nr. 168 D.007.13a	idem c.s. ...del tipo con corrimano. euro (settantacinque/00)	ml	75,00
Nr. 169 D.008.00	OPERE MURARIE euro (zero/00)		0,00
Nr. 170 D.008.01	Realizzazione di muratura con malta a q.li3/mc di cemento tit. 325 di mattoni pieni o forati, compresi: eventuali ponteggi, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quan t'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	mc	65,00
Nr. 171 D.008.03	Stuccatura dei giunti dei muri in genere, sia in pietrame che in mattoni pieni o forati e per qualsiasi spessore, eseguita con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, compresi eventuali ponteggi, fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. euro (nove/50)	m.q.	9,50
Nr. 172 D.008.04	Muratura in elevazione ad una corda di pietrame di alberese e pietraforte, tanto per muri retti che centinati, eseguita con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, compresi: drenaggio retrostante. feritoie per scolo acque, eventuali ponteggi, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquindici/00)	mc	315,00
Nr. 173 D.009.00	OPERE VARIE euro (zero/00)		0,00
Nr. 174 D.009.01	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione sradale in misto di fiume o di cava compresa cilindratura con rulli compressori statici da 6-8 T.; è altresì compresa la rifioritura di pietrisco, il tutto per uno spessore finito di cm 30;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 175 D.009.02	<p>provvista e posa in opera di massetto in cls avente R'bk 200 per uno spessore finito di cm 10; formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max mm.5 dello spessore finito di cm 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura. euro (trentasette/00)</p>	mq	37,00
Nr. 176 D.009.03	<p>Fornitura e posa in opera di canaletta per drenaggio con copertura a griglia per raccolta delle acque meteoriche superficiali composta da elementi ad U prefabbricati in cls, tipo ACO-DRAN dimensioni cm 35x30x100, griglie in ghisa sovrastante, resistente al carico di transito di t.15 compreso bloccaggio interno, ammalamento, stuccatura dei giunti, platea in cls, scavo e reinterro, posizionati in opportuna pendenza, raccordo al pozzetto di raccolta (computato a parte). euro (centosessantaquattro/50)</p>	ml	164,50
Nr. 177 D.009.03a	<p>Formazione di pavimenti in massello spessore cm. 6, finitura al quarzo del tipo e colore indicato dal U.T.C., formato da elementi modulari realizzati in doppio strato di cls vibrocompresso composto da un impasto superficiale al quarzo particolarmente resistente all'abrasione e all'usura avente uno spessore medio di mm. 10 conglobato ad un sottostrato di supporto realizzato con cls ad alta resistenza. I masselli saranno posti in opera a secco su allettamento in sabbia grossa di frantoio ben costipata dello spessore di 4-5 cm. Ogni elemento modulare formante la pavimentazione dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: resistenza media alla compressione non inferiore a NW 55, resistenza media alla flessione e taglio non inferiore a NW 7,5, resistenza all'usura inferiore a mm. 2,40 senza fenomeni di destratificazione, antigelivo secondo norma UNI 7087. euro (ventidue/00)</p>	mq	22,00
Nr. 178 D.009.05	<p>Stessa voce di cui alla D.009.03 ma per superfici minori di mq 1,00 euro (trentanove/00)</p>	cadauno	39,00
Nr. 179 D.009.06	<p>Formazione di pavimentazione in porfido in piastrelle a forma rettangolare o incerta dello spessore variabile da cm 3-4, murato a malta cementizia Rbk 350, posta in opera su massello di calcestruzzo cementizio non compreso nel prezzo, compreso il taglio, la suggellatura dei giunti, la conseguente spazzolatura ed il suddetto massetto: posta con piastrelle tranciate larghezza cm 20 a correre. euro (ventitre/50)</p>	mq	23,50
Nr. 180 D.009.07	<p>Stessa voce di cui alla D.009.05 ma per superfici minori di mq 1,00 euro (trentasei/50)</p>	cadauno	36,50
Nr. 181 D.009.08	<p>Ricostruzione di piccoli tratti di zanella in porfido, compreso lo smontaggio della zanella deteriorata, la demolizione della relativa fondazione in cls esistente, il carico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, la pulizia ed il recupero delle lastre di zanella in buono stato, la fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm 25 spessore cm 3-4 lunghezza minima cm 20, compreso : ricostruzione della fondazione in cls a 3,5 qd di cemento R 325 per uno spessore minimo di cm 30 e larghezza cm 30, muratura a malta a ql 3/mc di cemento R 325, eseguita in modo che i giunti tra lastra e lastra non siano di larghezza superiore a mm 5, stuccatura dei giunti, fornitura e posa in opera di segnali stradali e lanterne a norma del Nuovo Codice della Strada da mantenere in loco fino alla riapertura al traffico del tratto interessato, compreso quant'altro occorra a dare il titolo ultimato e completo a regola d'arte. euro (trentauno/00)</p>	ml	31,00
Nr. 182 D.009.09	<p>Ricostruzione di piccoli tratti di zanella in cemento o altro materiale, compreso lo smontaggio della zanella deteriorata, la demolizione della relativa fondazione in cls esistente, il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, la fornitura e posa in opera di zanella dello stesso materiale di quella esistente, compreso : ricostruzione della fondazione in cls a 3,5 qd di cemento R 325 per uno spessore minimo di cm 30 e larghezza cm 30, muratura a malta a ql 3/mc di cemento R 325, eseguita in modo che i giunti tra lastra e lastra non siano di larghezza superiore a mm 5, stuccatura dei giunti, fornitura e posa in opera di segnali stradali e lanterne a norma del Nuovo Codice della Strada da mantenere in loco fino alla riapertura al traffico del tratto interessato, compreso quant'altro occorra a dare il titolo ultimato e completo a regola d'arte. euro (ventisei/00)</p>	ml	26,00
Nr. 183 D.009.10	<p>Ricostruzione di piccoli tratti di lista o cordonato in granito, compreso lo smontaggio del cordonato esistente, la demolizione della relativa fondazione in cls, il carico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, la fornitura e posa in opera di lista di granito dell'isola d'Elba delle dimensioni e caratteristiche di quella esistente, compreso : ricostruzione della fondazione in cls a 3,5 qd di cemento R 325 per uno spessore minimo di cm 30 e larghezza cm 30, muratura a malta a ql 3/mc di cemento R 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a ql 3/mc di cemento R 325 con inerti pezzatura max mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura e posa in opera di segnali stradali e lanterne a norma del Nuovo Codice della Strada da mantenere in loco fino alla riapertura al traffico del tratto interessato, compreso quant'altro occorra a dare il titolo ultimato e completo a regola d'arte. euro (trentanove/00)</p>	ml	39,00
Nr. 184 D.009.11	<p>Ricostruzione di piccoli tratti di lista o cordonato prefabbricato in cemento, compreso lo smontaggio del cordonato esistente, la demolizione della relativa fondazione in cls, il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, la fornitura e posa in opera di lista del materiale e delle dimensioni e caratteristiche di quella esistente, compreso : ricostruzione della fondazione in cls a 3,5 qd di cemento R 325 per uno spessore minimo di cm 30 e larghezza cm 30, muratura a malta a ql 3/mc di cemento R 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a ql 3/mc di cemento R 325 con inerti pezzatura max mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura e posa in opera di segnali stradali e lanterne a norma del Nuovo Codice della Strada da mantenere in loco fino alla riapertura al traffico del tratto interessato, compreso quant'altro occorra a dare il titolo ultimato e completo a regola d'arte. euro (quarantatre/00)</p>	ml	43,00
Nr. 185 D.009.12	<p>Formazione di pavimento carrabile in piastre forate del tipo "grigliato" in cls delle dimensioni di ingombro di cm. 50x50 spessore cm. 4-5, le cavità del modulo verranno rasate con terreno vegetale opportunamente concimato e seminato al fine di ottenere una perfetta crescita del tappeto erboso. euro (diciannove/50)</p>	mq	19,50
Nr. 185 D.009.12	<p>Fornitura e posa in opera di grata proteggitrato alveolare tipo "Proteggi Prato Ritter" o similari aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - materiale HD PE (polietilene alta densità), stabilizzato ai raggi UV, interamente riciclato; - resistente a carichi superiori a 300 tonnellate a mq; - superficie permeabile non inferiore al 90%; - conformazione idonea allo scambio di aria acqua nutrienti sia in verticale che in orizzontale; - giunto di dilatazione tra i singoli elementi con incastrati alternati. La pavimentazione, appena eseguita, avrà già caratteristiche tecniche idonee a sopportare i carichi. Nella voce è compresa l'esecuzione del piano di posa realizzato con fornitura e posa in opera di sabbia silicea o pietrisco</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 186 D.009.16	fine ben steso e rullato per uno spessore medio di cm 5. euro (ventiuno/50)	m2	21,50
Nr. 187 D.009.17	Esecuzione di fondazione per palo, in conglomerato cementizio R'bk250, avente inserito nel suo interno uno spezzone di tubo diametro mm. 315 per l'alloggiamento del palo. Nel prezzo è compreso lo scavo, le casseforme, e la formazione di un pozzetto di dimensioni interne di m. 0,45x0,45x0,45 completo di chiusino in ghisa del tipo carrabile. Il basamento dovrà avere le dimensioni di m. 1,00x1,00x1,00. euro (duecentoquarantaotto/00)	ognuno	248,00
Nr. 188 D.009.18	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza, retta o curva, in lamiera di acciaio zincato (spessore non inferiore a 26/10) a duplice onda di altezza non inferiore a 300 mm, completa di catarifrangenti nella quantità di almeno uno ogni tre montanti, con adeguati supporti metallici zincati verticali posti ad interasse da 3 a 4 metri, sia murati (con malta cementizia a 400 Kg di cemento R 325 per mc di sabbia) su strutture murarie di qualsiasi genere con paletti di altezza non inferiore a 0,90 m, sia infissi in terreno di qualsiasi natura fino alla necessaria profondità con paletti di altezza non inferiore a 1,50 m, compreso la necessaria bulloneria per i vari collegamenti, eventuali pezzi speciali nonchè ogni scavo ed opera muraria per dare il titolo finito e completo a regola d'arte. Barriera del tipo semplice. euro (settantaquattro/50)	ml	74,50
Nr. 189 D.009.20	Interventi per riparazione di barriere stradali (guard rail) come indicato alla voce D.009.17, compreso oneri per sostituzione di parti mancanti e/o danneggiate compreso componentistica e staffaggio, viti e bulloni, e qualsiasi altro onere per ripristino a norma del codice della strada e per garantire la sicurezza dell'utenza circolante lungo la viabilità interessata dall'intervento. La voce è da intendersi comprensiva di ogni onere per renderla eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/00)	ml	48,00
Nr. 190 D.009.21	Intervento per esecuzione di toppe su buca stradale comprensivo di: - impiego di personale adeguato all'intervento con mezzi idonei alla stesa del materiale bituminoso; - impiego di mezzo atto al trasporto ed all'esecuzione dell'intervento; - fornitura e posa di bitume a freddo in sacchi da kg 30. La voce è da intendersi completa di tutti gli oneri necessari a renderla finita ed eseguita a perfetta regola d'arte ed in piena sicurezza d'intervento sulla sede stradale con l'impiego di apposita segnaletica provvisoria e giubbetti ad alta visibilità. L'intervento è da intendersi eseguibile su buche con caratteristiche tali da consentire un efficace impiego del materiale bituminoso a freddo, tale da eliminare il pericolo immediato presente sulla sede stradale. euro (venticinque/00)	ad intervento	25,00
Nr. 191 D.009.22	Posa in opera di panchina completa, fornita dall'Amministrazione Comunale già giacente in cantiere o previo apposito ordine da effettuare presso il fornitore, compreso carico trasporto e scarico, e comprensiva di tutti gli accessori necessari al corretto montaggio, nonchè all'installazione tramite muratura e/o scavo con formazione di basamento in cls o, qualora le condizioni del piano di posa lo consentano, avvitata con apposita bulloneria e resina espansiva di ancoraggio, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Nella voce è compreso il carico trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica e quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (settantaotto/00)	cadauna	78,00
Nr. 192 D.009.23	Rimuratura di panchina come indicata alla voce D.009.21 e già presente in loco, consistente nella mano d'opera e materiali necessari al ripristino del manufatto tale da renderlo utilizzabile dall'utenza in perfetta sicurezza. La voce è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri necessari a renderla eseguita a perfetta regola d'arte e funzionante. euro (trentaquattro/00)	cadauna	34,00
Nr. 193 D.009.24	Esecuzione di interventi su pavimentazioni sia carrabili che pedonali consistenti in fornitura e posa in opera di elementi in similpietra tipo Pietra Toscana Grigia o similari a discrezione della U.T.C., in lastre composte esclusivamente da inerti di porfidi e quarzi naturali selezionati, lavati e legati da sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, delle dimensioni di cm. 60x40 o 40x40 a scelta della U.T.C. e comunque uguali alla tipologia esistente in loco, dello spessore di cm. 4 circa, del peso di Kg/mq 92 circa, rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche: prova d'urto Kg/mq 0,62, prova alla flessione N/mmq 7,7, prova alla compressione N/mmq 74,52, prova di abrasione all'attrito mmq 9,63, conforme alla resistenza al gelo. Il dosaggio degli inerti dovrà essere tale da ricreare sia per estetica che per resistenza un prodotto del tutto simile ai porfidi naturali. Compreso la malta di allettamento, spessore minimo cm 4 circa a consistenza fluida, ed ogni altro onere necessario a dare il titolo finito a regola d'arte. Per superfici superiori a mq 2,00. euro (trentauno/26)	mq	31,26
Nr. 194 D.009.25	Idem come alla voce D.009.23 ma per interventi con superfici inferiori a mq 2,00. euro (quaranta/65)	mq	40,65
Nr. 195 D.009.26	Interventi consistenti in fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in conci di pietraforte grigia, scalpellinata a macchina ad interasse non superiore a mm 30, dello spessore di cm 6, lunghezza a correre di min. cm 40, piano cava a lati paralleli e/o ortogonali secondo la scelta dell'U.T.C. o comunque di tipologia del tutto simile a quella esistente in loco, in file sfalsate con larghezze cm 40, su strato di allettamento in malta cementizia dello spessore medio di cm 7, dosato a Kg 200 di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria media. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia colata a tazza (giunti minimi di mm 5, massimi di mm 10) il taglio, l'accurata pulizia della pavimentazione e quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Intervento per superfici superiori a mq 2,00. euro (novantacinque/29)	mq	95,29
Nr. 196 D.009.27	Idem come alla voce D.009.25 ma per interventi di superficie inferiore a mq 2,00. euro (centoventitre/90)	mq	123,90
Nr. 197 D.009.28	Installazione di cantiere e di allacciamento elettrico a norma di legge completo di servizio igienico del tipo chimicoe di locale prefabbricato smontabile e rimovibile ad uso ufficio. L'area dovrà essere spostata a seconda delle esigenze lavorative ed è computata per tutta la durata dei lavori euro (tremilatrecento/00)	cadauno	3'300,00
Nr. 197 D.009.28	Demolizione di corpo stradale in mattonelle di calcestruzzo (similpietra) eseguito con mezzi meccanici, compreso lo scavo del piano di posa, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a discariche autorizzate a qualsiasi distanza. Nell'onere sono		

